



AUTO QB60

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Рекомендуются для перекачивания чистой воды без абразивных частиц и жидкостей, химически неагрессивных к материалам, из которых изготовлен насос. Поверхностные насосы серии AUTO оснащены напорным баком. Благодаря своей надежности, простоте использования и экономичности эти насосы подходят для бытового и промышленного применения. Напорный бак также имеет функцию хранения воды, а водяной насос может автоматически запускаться и останавливаться, что очень удобно в эксплуатации. Насосы должны быть установлены в закрытом помещении или, по крайней мере, защищены от непогоды.

Производительность
100 л/мин (6 м³/ч)

Напор до
82 м

Тип жидкости: чистая вода
Типология: Поверхность
Семья: AUTO насосы

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Манометрическая высота всасывания до 9 м
Температура жидкости до +40 °C
Температура окружающей среды до +40 °C

СТРОИТЕЛЬСТВО

Корпус насоса: чугун/нержавеющая сталь/пластик.
Рабочее колесо: латунь.
Вал двигателя: сталь 45 # или нержавеющая сталь.
Изоляция: Класс Б.
Защита: IP 44.



AUTO 5CPm100



AUTO JSWm37



AUTO JSLm



AUTO GJSm



Модель	Власть		Макс. голова	Макс.поток	Размер	Возвращение Макс.	С/З	Размер бака	Q (м³/ч)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	3.0	3.6
	кВт	НР	М	л/мин	м³/ч	Дюйм	М	кг	Q (л/мин)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	50	60
AUTOQB60	0.37	0.5	36	34	2.04	1"1"	8	10	24L	36	33	28	25	18	11	6	2	-	-	-
AUTOQB70	0.55	0.75	48	40	3	1"1"	8	12.8	24L	48	43	39	34	29	24	19	14	8	3	-
AUTOQB80	0.75	1	60	60	3.6	1"1"	8	14.4	24L	60	56	51	45	41	36	25	20	15	10	4

Модель	Власть		Макс. голова	Макс.поток	Размер	Возвращение Макс.	С/З	Размер бака	Q (м³/ч)	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	4	5
	кВт	НР	М	л/мин	м³/ч	Дюйм	М	кг	Q (л/мин)	0	8	17	25	33	42	50	67	83
AUTO5CPm100	0.9	1.2	50	90	5.4	1"1"	8	19.5	24L	50	47	44	41	38	35	32	24	11.5

Модель	Власть		Макс. голова	Макс.поток	Размер	Возвращение Макс.	С/З	Размер бака	Q (м³/ч)	0	0.3	0.9	1.2	1.5	2.4	3	3.6	4.2	4.8
	кВт	НР	М	л/мин	м³/ч	Дюйм	М	кг	Q (л/мин)	0	5	15	20	25	40	50	60	70	80
AUTOJSWm37	0.37	0.5	35	42	2.52	1"1"	8	13.3	24L	35.0	30.9	24.0	21.0	18.4	8.7	5.0	-	-	-
AUTOJSWm55	0.55	0.75	42.5	50	3	1"1"	8		24L	42.5	38.0	31.0	26.0	21.9	17.4	6.5	3.0	-	-
AUTOJSWm75	0.75	1	46	90	5.4	1"1"	8	21.5	24L	46.0	42.6	38.0	35.0	32.9	25.0	22.9	9.0	3.5	-
AUTOJSWm110	1.1	1.5	52	100	6	1"1"	9	22	24L	52.0	46.3	41.7	39.5	37.2	31.2	27.9	15.0	7.0	4.0